

TRÆBEKLÆDNING TIL LOFT & VÆG

Her finder du nyttige tips og inspiration til, hvordan du bedst vedligeholder og rengør dine indvendige træbeklædninger fra NORTO. Med den rette pleje og regelmæssig rengøring kan du sikre, at dine loft- og vægbeklædninger holder sig flotte i mange år frem.

Rengøring og vedligeholdelse af indvendig træbeklædning.

Vi anbefaler en jævnlig rengøring af NORTO's loft- og vægbeklædninger for at opretholde en pæn loft- eller vægdekoration. I forbindelse med rengøringen anbefaler vi at benytte en støvsuger eller tør klud til at afstøve træbeklædningerne efter behov. Undgå brugen af vand ved rengøring af træet, så der ikke dannes skjolder på træets overflade.

Overfladebehandling af loft- og vægbeklædning

NORTO Frøsløv leveres både som ubehandlet, med maling i sporene eller fuldmalet (den fuldmalede udgave er endnu ikke brandgodkendt).

NORTO Skov 135 kan olieres, hvis der ønskes et mørkere udtryk, hvor træets detaljer fremhæves. Vi anbefaler at overfladebehandle pladerne før montage, så du kan påføre olien rundt på kanterne. Du skal være opmærksom på, at træet i NORTO Skov 135 serien suger meget olie, og derfor skal du påregne en del olie til behandlingen.

NORTO Leth kan ligeledes få en overfladebehandling med olie eller maling. Det er hurtigere at behandle trælisterne efter montage af vægdekorationen, da det er tidskrævende at male eller oliere hver enkelt liste. Da trælisterne sidder helt tæt, bliver hele overfladen dækket, selvom du overfladebehandler efter montagen.

Vi gør opmærksom på, at alle NORTO's træbeklædninger med tiden vil få et ændret farveudtryk, da træ er et levende materiale, der hele tiden udvikler sig og får en patineret overflade. Dette skaber en smuk naturlighed til loft- eller vægdekorationen.



NORTO Bech
loft- og vægbeklædning



NORTO Skov 135
vægbeklædning



NORTO Leth
vægdekoration



NORTO Dahl
vægbeklædning